

Pflege von Betonfertigteilen

Um eine lange Lebensdauer des Bauteiles zu gewährleisten müssen Beschädigungen an der Betonoberfläche vermieden werden. Beton ist zudem sehr fleckenempfindlich.

So reinigen und pflegen Sie Betonflächen:

Betonfertigteile im Außenbereich können mit einem Straßenbesen, weichen Bürsten trocken oder nass gereinigt werden.

Bei einer Nassreinigung sollte nur Wasser verwendet werden. Es dürfen keine lösemittelhaltigen sowie kalklösende Pflegesubstanzen, wie beispielsweise Essigreiniger oder handelsüblicher Entkalker auf Zitronensäurebasis eingesetzt werden.

Bei starken Verschmutzungen können spezielle Reinigungsprodukte eingesetzt werden. Versuchen Sie nicht, den Beton mit säurehaltigen Mitteln und/oder harten Bürsten zu reinigen. Ansonsten laufen Sie Gefahr, dass die Oberfläche Ihres Betonelementes beschädigt wird.

Bei wasserführenden Bauteilen wie Rinnen oder Abläufe ist eine wiederkehrende Reinigung (Frühjahr/Herbst) empfohlen um die Funktion und den Wasserablauf zu gewährleisten.

Der Witterung ausgesetzte Betonoberflächen sollten bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nicht dauerhaft abgedeckt sein, da dies zu Schäden an der Oberfläche führen kann.

Der Einsatz von Tausalz ist unbedingt zu vermeiden, weil die Betonoberfläche dadurch geschädigt werden kann.